



NEW!

ГАРАНТИЯ
3 года

| Модель | Мощность | Пиковая мощность (0,3 с) | Предельный диапазон входных напряжений | Рабочий диапазон напряжений вход/выход | Габариты (ГхШхВ) | Масса не более | Цена руб, Розница |
|--|----------|--------------------------|--|--|------------------|----------------|-------------------|
| | кВА | кВА | | | В | В | |
| СТАБИЛИЗАТОРЫ 12 Ступенчатые точность ±5% | | | | | | | |
| Classic 5000 | 5 | 9,9 | 60÷265 | 125÷254; 220±/-5% | 200×320×445 | 23 | 52 370 |
| Classic SF/D 5000 | 5 | 9,9 | 60÷265 | 90÷220; 220±/-5% | 200×320×445 | 24 | 55 250 |
| Classic SF/U 5000 | 5 | 9,9 | 60÷310 | 165÷295; 220±/-5% | 200×320×445 | 24 | 55 250 |
| Classic 7500 | 7,5 | 14 | 60÷265 | 125÷254; 220±/-5% | 200×320×445 | 25 | 54 990 |
| Classic SF/D 7500 | 7,5 | 14 | 60÷265 | 90÷220; 220±/-5% | 200×320×445 | 25 | 57 960 |
| Classic SF/U 7500 | 7,5 | 14 | 60÷310 | 165÷295; 220±/-5% | 200×320×445 | 25 | 57 960 |
| Classic 9000 | 9 | 16 | 60÷265 | 125÷254; 220±/-5% | 200×380×445 | 30 | 61 370 |
| Classic SF/D 9000 | 9 | 16 | 60÷265 | 90÷220; 220±/-5% | 200×380×445 | 30 | 64 350 |
| Classic SF/U 9000 | 9 | 16 | 60÷310 | 165÷295; 220±/-5% | 200×380×445 | 30 | 64 350 |
| Classic 12000 | 12 | 26 | 60÷265 | 125÷254; 220±/-5% | 200×380×445 | 33 | 71 870 |
| Classic SF/D 12000 | 12 | 26 | 60÷265 | 90÷220; 220±/-5% | 200×380×445 | 34 | 74 700 |
| Classic SF/U 12000 | 12 | 26 | 60÷310 | 165÷295; 220±/-5% | 200×380×445 | 34 | 74 700 |
| Classic 15000 | 15 | 28 | 60÷265 | 125÷254; 220±/-5% | 200×380×445 | 35 | 76 890 |
| Classic SF/D 15000 | 15 | 28 | 60÷265 | 90÷220; 220±/-5% | 200×380×445 | 36 | 79 600 |
| Classic SF/U 15000 | 15 | 28 | 60÷310 | 165÷295; 220±/-5% | 200×380×445 | 36 | 79 600 |
| Classic 20000 | 20 | 34 | 60÷265 | 125÷254; 220±/-5% | 215×380×605 | 45 | 102 520 |
| Classic SF/D 20000 | 20 | 34 | 60÷265 | 90÷220; 220±/-5% | 215×380×605 | 45 | 105 220 |
| Classic SF/U 20000 | 20 | 34 | 60÷310 | 165÷295; 220±/-5% | 215×380×605 | 45 | 105 220 |
| СТАБИЛИЗАТОРЫ 16 Ступенчатые точность ±3% | | | | | | | |
| Ultra 5000 | 5 | 9,9 | 60÷265 | 138÷250; 220±/-3% | 200×320×445 | 24 | 59 270 |
| Ultra 7500 | 7,5 | 14 | 60÷265 | 138÷250; 220±/-3% | 200×320×445 | 25 | 67 270 |
| Ultra 9000 | 9 | 16 | 60÷265 | 138÷250; 220±/-3% | 200×380×445 | 31 | 72 890 |
| Ultra 12000 | 12 | 26 | 60÷265 | 138÷250; 220±/-3% | 200×380×445 | 34 | 75 700 |
| Ultra 15000 | 15 | 28 | 60÷265 | 138÷250; 220±/-3% | 200×380×445 | 35 | 88 100 |
| Ultra 20000 | 20 | 34 | 60÷265 | 138÷250; 220±/-3% | 215×380×605 | 46 | 106 810 |
| СТАБИЛИЗАТОРЫ 16 Ступенчатые точность ±5% | | | | | | | |
| Ultra-M 5000 | 5 | 9,9 | 60÷300 | 110÷290; 220±/-5% | 200×320×445 | 27 | 59 130 |
| Ultra-M 7500 | 7,5 | 14 | 60÷300 | 110÷290; 220±/-5% | 200×320×445 | 28 | 66 370 |
| Ultra-M 9000 | 9 | 16 | 60÷300 | 110÷290; 220±/-5% | 200×380×445 | 32 | 72 570 |
| Ultra-M 12000 | 12 | 26 | 60÷300 | 110÷290; 220±/-5% | 200×380×445 | 35 | 79 100 |
| Ultra-M 15000 | 15 | 28 | 60÷300 | 110÷290; 220±/-5% | 200×380×445 | 38 | 87 470 |
| Ultra-M 20000 | 20 | 34 | 60÷300 | 110÷290; 220±/-5% | 215×380×605 | 49 | 111 680 |